



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO RO-KH CPR1423/19



ISO 9001



EN 13063-1



600°C



30
ani
GARANȚIE

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

Sistem cos de fum profesional Kaminhorn - triplustrat izolat având destinația constructivă: evacuarea gazelor de ardere, având tubulatură interioară din ceramică și canale de ventilare / aerisire conform: EN 13063-1: 200 5+A1: 2007, EN 1 3063 1 3063-2: 2005+A1: 2007

2. Denumire:

KAMINHORN T600 N1 D3 G(50)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții prevăzute de producător, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă la instalațiile de încălzire

4. Nume, denumire socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, așa cum se solicită în articolului 11(5):

PRODUS DE:

SC AB GROUP CERAMICS SRL

Preluci, Nr 3, Agas , Jud. Bacau

ÎN FABRICA:

Kaminhorn - Fabrica de hornuri

Comănești, Str Crinului nr 15, Jud. Bacău

5. Organisme notificate:

TSÚS Slovacia (Organism notificat nr. 1301) a efectuat inspecția inițială a producției, efectuează verificarea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței în Sistemul 2+ (conform anexei V). Organismul notificat a emis Certificatul nr. 1301 - CPR - 1423 privind controlul producției în fabrică.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO RO-KH CPR 1423/19



ISO 9001



EN 13063-1



600°C



30
ani
GARANȚIE

6. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| Clasă termică | T600 | EN 1 3063 - 1:2007 |
| Rezistență la foc de la interior spre exterior (provocat de funingine) | G50 | |
| Etanșeitate la gaze/pierderi | N1 | |
| Rezistența la curgerea tubulaturii interioare | 0,0015 m | |
| Rezistență la transfer termic | NPD | |
| Rezistența la compresiunea tubulaturii interioare | $\geq 10 \text{ MN/m}^2$ | |
| Rezistența la șoc termic | Corespunde | |
| Rezistența la acizi / coroziune | Corespunde | |
| Rezistența la îngheț / dezgheț | Da | |
| Durabilitate la abraziune | Corespunde | |
| Înălțime maximă construibilă | 25 ml | |

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

RĂZVAN ANĂSTĂSOAIE

Director

SC Ab Group Ceramics SRL

Martie 2018 - Bacău